



## Nastri a Trasferimento Termico e-wax™

e-wax™ è un nastro in cera multi-uso (general purpose) adatto ad una vasta gamma di applicazioni ANSI grade A bar-codes, chiari testi e grafica. Ha una buona resistenza all'abrasione e sfregamento ed una notevole tecnologia nella costruzione del retro nastro, che assicura alla testina una vita di oltre 3 milioni di pollici di stampa (76,2Km).

e-wax™ è in assoluto uno dei migliori nastri per la stampa di codici a barre nell'esigente e competitivo mercato odierno.

| VOCE                             | SPECIFICHE  |
|----------------------------------|---|
| Base                             | PET Film  |
| Spessore base                    | 4.5µm ± 0.1µm   |
| Colore                           | Nero  |
| Spessore inchiostro              | 3.3µm ± 0.2µm   |
| Punto di fusione dell'inchiostro | 70°C (158°F)  |
| Densità ottica (Riflessione)     | >1.8  |
| Velocità di stampa               | Fino a 12 IPS   |
| Retro nastro                     | Assicura durata testina fino a oltre 3.000.000 di pollici |
| Test resistenza                  | 60°C (140°F) per 20 ore senza blocco                      |



### APPLICAZIONI

Etichette Spedizione, Identificazione, Biglietti, Cartoncini, Etichette di pericolo.

### SUBSTRATI

Carta Patinata, Carta, Carta Sintetica, Cartellini.

### CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

- Non in luce diretta
- Temperatura -5°C / 40°C
- Umidità 20%-85% senza condensa
- Limite di Stoccaggio: 12 mesi